

Cinco Fountain

AD93693



We hope you will find these instructions helpful in setting up your product.

If you have any issues with this item, DO NOT return the unit to place of purchase.

Please visit our web site www.angelodecor.com for assistance and warranty information.



Arrange all pieces in your workspace.



Pass the power cord down the cord pipe in the large bowl.



Carefully rest the bowl on its side. Feed the pump cord down the pedestal and out the base.



Align the pump cord with the groove at the base of the pedestal.



Carefully lower the bowl on to the pedestal. Align the grooves, then twist and lock the large bowl to the pedestal.



Connect the included tubing to the light.



Pass the light cord and tubing through the opening in the top of the fountain.



Pass the light cord and tubing through the opening in the top of the second plate.



Now align and attach the top to the second plate.



Pass the light cord and tubing through the opening in the top of the third plate.



Now align and attach the second plate to the third plate.



Pass the light cord and tubing through the opening in the top of the fourth plate.



Now align and attach the third plate to the fourth plate.



Pass the light cord and tubing through the opening in the top of the pump housing.



Align and attach the assembled top to the middle plate.



Lift and gently rest the assembled parts on the edge of the bowl. Pass the light cord down the cord pipe.




Once you have passed all of the light cord down the cord pipe, install the cord pipe cover as shown above.



Align the assembled parts, then lower and secure it in place.



Carefully tilt the fountain slightly and retrieve the light cord from under the pedestal. Align with the groove at the base.



Locate the tubing inside the pump house and connect it to the pump. The pump is preset to full strength, if splash is a concern, adjust as needed.



Install the pump access door.



Connect the light cord to the transformer.



Add decorative rocks as desired.



The final assembly should look like this →

Fill with clean water and plug into a grounded GFCI outlet.

The pump must be fully submersed at all times to avoid pump burnout.

Product must be properly stored for winter.

Fontaine Cinco

AD93693



Nous espérons que vous trouverez ces instructions utiles en assemblant votre produit.

Si vous avez n'importe quelles issues avec cet article, ne renvoyez pas l'unité à l'endroit de l'achat.

Veillez visiter notre site Web www.angelodecor.com pour l'information d'aide et de garantie.



Disposer tous les morceaux dans votre espace de travail.



Faites passer le cordon d'alimentation dans le tuyau de cordon dans le grand bol.



Posez doucement le bol sur le côté. Faites passer le cordon de la pompe à la base du piédestal.



Aligner le cordon de la pompe avec la rainure à la base du piédestal.



Abaissez soigneusement le bol sur le socle. Alignez les rainures, puis tournez et verrouillez le bol sur le socle.



Branchez le tuyau à la lumière.



Faites passer le cordon de lumière et de tubes à travers l'ouverture dans le haut de la fontaine.



Faites passer le cordon de lumière et de tubes à travers l'ouverture dans le haut de la deuxième plaque.



Maintenant, aligner et fixer le haut de la deuxième plaque.



Faites passer le cordon de lumière et de tubes à travers l'ouverture dans le haut de la troisième plaque.



Maintenant, aligner et fixer la plaque de seconde à la troisième plaque.



Faites passer le cordon de lumière et de tubes à travers l'ouverture dans le haut de la quatrième plaque.



Maintenant, aligner et fixer la plaque de troisième à la quatrième plaque.



Faites passer le cordon de lumière et de tubes à travers l'ouverture dans le haut du corps de pompe.



Aligner et fixer le haut assemblés à la plaque du milieu.




Soulevez doucement et rested les pièces assemblées sur le bord du bol. Faites passer le cordon de lumière le long du tuyau cordon.




Une fois que vous avez réussi à tous le cordon de lumière le long du tuyau cordon, le tuyau de cordon couvercle comme indiqué ci-dessus.



Aligner les pièces assemblées, puis baisser et le fixer en place.



Inclinez soigneusement la fontaine peu et de récupérer le cordon de la lumière sous le socle. Aligner la rainure à la base.



Localisez le tuyau dans le bâtiment des pompes et le connecter à la pompe. La pompe est pré-réglée à la pleine force, si d'accueil est une préoccupation, ajuster si nécessaire.



Installez la porte d'accès de la pompe.



Branchez le cordon de lumière pour le transformate



Ajouter roches décoratives comme vous le souhaitez.



L'assemblée finale devrait ressembler à ceci →

Remplissez d'eau propre et branchez dans une prise de mise à terre DDFT.

La pompe doit être entièrement submersed à tout moment pour éviter d'endommager la pompe.

Le produit doit être entreposé adéquatement durant l'hiver.